

## ● CATALOGO BOMBAS Y EQUIPOS NEUMATICOS para LUBRICACION - LINEA AP (Alta Presión)

01



Mod. 200.02



Mod. 200.04



Mod. 200.03



Mod. 210.00 Mod. 210.01

### ENGRASADORES PORTÁTILES

Mod. 200.02 Multiplicación de Presión: 40: 1 Caudal: 350 grs/ min. Presión del aire máxima: 10 bar. Presión de aire mínima: 6 bar.

Mod. 200.00 Equipo c/ capacidad para 20 Kg. / 25 lts (s/ accesorios y s/ manguera)

Mod. 200.03 Cabezal Neumático p/ Equipo Portátil (20 Kg. / 25lts)

Mod. 200.04 Equipo Completo c/ capacidad para 20 Kg. / 25 lts  
Incluye Accesorios:  
\* Manguera de 2 m  
\* Articulación "Z"  
\* Válvula de Control

Mod. 200.03 Equipo c/ capacidad para 10 kg. (s/ accesorios y s/ manguera)

Mod. 200.05 Cabezal Neumático p/ Equipo Portátil (10 Kg.)

Mod. 200.06 Equipo Completo para recipiente de 20 kg. / No incluye Gabinete

### ENGRASADORES PORTÁTILES

Multiplicación de Presión: 55: 1 Caudal: 350 grs/ min. Presión del aire máxima: 10 bar. Presión de aire mínima: 6 bar.

Mod. 210.00 Conjunto completo para tambor de 205 lts. (Formado por 210.01 + 210.03)

Mod. 210.01 Cabezal Neumático p/ Tambor de 205 lts

Mod. 210.03 Cubre Tambor

Mod. 210.04 Prensa Grasa metálico p/ Tambor de 205 lts

### CARACTERÍSTICAS DEL CABEZAL NEUMÁTICO

Cuerpo Inferior y Superior producidos con una Aleación Especial de Aluminio.  
Cilindro de Aire y Cabezal porta Válvulas construidos en Aleaciones Especiales de Aluminio  
Extruido. Terminación Exterior con Tratamientos Químicos de Anodizado y Cincado