

## ● CATALOGO BOMBAS Y EQUIPOS NEUMATICOS para LUBRICACION - LINEA BP (Baja Presión)

**01**

### EQUIPAMIENTO PARA TRASVASE NEUMATICO



Estos equipos son aptos para el trasvase de aceites, glicerinas, glicoles, combustibles y solventes no corrosivos en gral.

Multiplicación de Presión: 4: 1

Caudal: 8 lts / min

Presión del aire máxima: 8.5 bar aprox. 124 PSI

Presión de aire mínima:: 5.5 bar aprox. 80 PSI

Mod. 220.00      Cabezal Neumático p/ Tambor de 205 lts

Mod. 220.00C    Cabezal Neumático p/ Pared

Mod. 220.01    Cabezal neumático p Tambor de 20 lts

Mod. 220.02    Equipo Portátil p/ Tambor de 20 lts (s/ accesorios y s/ manguera)

Mod. 220.04    Equipo Portátil Completo p/ Tambor de 20 lts- Incluye Accesorios:  
 \* Manguera de 2 m  
 \* Válvula de Control de Baja



### CARACTERÍSTICAS DEL CABEZAL NEUMÁTICO

Cuerpo Inferior y Superior producidos con una Aleación Especial de Aluminio.  
 Cilindro de Aire y Cabezal porta Válvulas construidos en Aleaciones Especiales de Aluminio Extruido.

Terminación Exterior con Tratamientos Químicos de:

- Anodizado
- Cincado